


ANSI B 2.1 ROSCADO-THREADED

NW	2.000 LB			3.000 LB			6.000 LB		
	A	B Ø	Peso Weight ≈ kg % ₁₆	A	B Ø	Peso Weight ≈ kg % ₁₆	A	B Ø	Peso Weight ≈ kg % ₁₆
Pulg.	mm	mm		mm	mm		mm	mm	
1/4	24,5	25,5	17	24,5	25,5	19,5	28,5	33,5	41,5
3/8	24,5	25,5	15,5	28,5	33,5	38	33,5	38	62,5
1/2	28,5	33,5	31,5	33,5	38	56	38	46	98
3/4	33,5	38	43	38	46	84	44,5	55,5	164,5
1	38	46	61	44,5	55,5	136	51	62	219
1 1/4	44,5	55,5	95,5	51	62	164,5	60,5	75,5	331,5
1 1/2	51	62	124,5	60,5	75,5	310	63,5	84	442,5
2	60,5	75,5	193	63,5	84	317,5	86	110	850
2 1/2	76	92	411	86	110	880	95,5	120,5	1.310
3	86	110	613	95,5	120,5	950	114,5	152,5	2.400
4	114,5	152,5	1.720	114,5	152,5	1.720	—	—	—



ENCHUFE Y SOLDADURA - S. W.

NW	3.000 lbs.					6.000 lbs.				
	A	B Ø	D Ø	E	Peso Weight ≈ kg % ₁₆	A	B Ø	D Ø	E	Peso Weight ≈ kg % ₁₆
Pulg.	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	
1/4	24,5	25,5	14	13,5	15,5	—	—	—	—	—
3/8	24,5	25,5	17,5	11	14,1	—	—	—	—	—
1/2	28,5	33,5	21,7	12,5	30,8	33,5	38	21,7	14,5	52,6
3/4	33,5	38	27,1	14,5	38,6	38	46	27,1	16	88,1
1	38	46	33,8	16	60,8	44,5	55,5	33,8	17,5	144
1 1/4	44,5	55,5	42,6	17,5	93,1	51	62	42,6	19	179,3
1 1/2	51	62	48,7	19	123,8	60,5	75,5	48,7	22	324
2	60,5	75,5	61,1	22	191,1	63,5	84	61,1	22	350,5
2 1/2	76	92	73,8	34,5	370	86	110	73,8	30	880
3	86	110	89,8	29	550	95,5	120,5	89,8	32	1.050
4	114,5	152,5	115,4	48	1.900	114,5	152,5	115,4	35	2.220

